

測距輪參數

一、尺寸：

1. 測距輪展開長度為 100 公分(± 3)公分，收合長度為 52(± 3)公分。
2. 測量輪的轉輪(含胎皮)直徑為 19 公分(± 1)公分，輪寬為 2.5 公分(± 0.3)公分。
3. 提桿外露鋁管，外徑 2.5(± 0.1)公分，上段長度 32.8(± 0.5)公分，下段長度 17.8(± 0.5)公分。

二、材質：

1. 握柄以塑(橡)膠組合。
2. 提桿以上下段鋁桿與連接架組合。
3. 摺疊部分連接架以塑膠材質連接。
4. 記數機外殼為塑膠材質。
5. 轉輪材質為 ABS 塑膠。

三、顏色：每支測距輪整體塑(橡)膠部分為橘紅/黑色組合，鋁管表面，陽極處理銀白色。

四、標示：

1. 每支測距輪皆有廠商生產序號，以便日後保固及維修。

五、功能：

1. 測距輪以二段式可折疊設計，便於收納。
2. 摺疊連接處，設有提把，方便量測員於測量前，便利開展收合移動使用。
3. 設有噴漆架，方便量測員於測量前後，在地上註記標誌。
4. 摺疊處採用快速扣夾予以固定，扣夾不因晃動而鬆脫斷裂，便利開展收合。
5. 握柄：握柄裝置記數機及歸零鍵，於測量前，可以單鍵操作歸零功能，量測確定後，可直接於握柄上觀察量測正確數據。
6. 記數機為 5 位數阿拉伯數字轉動顯示盤，最小量測數為 0.1 公尺，最大量測數為 9999.9 公尺，數字盤加裝透明防塵蓋。
7. 輪軸裝置活動指標針，量測員更明辨量測點。

六、附件及包裝：每支測距輪附尼龍挽繩 1 條，並以彩盒包裝，再由廠商定數以瓦楞紙箱裝箱。

七、保固：保固期壹年，非人為操作不當、外力損壞或零件耗損者，廠商須無條件修復或更新。

八、圖示：

MW190rn

